

# DURABLE 70

Résistance. Eclat. Adaptabilité.

C'est l'un des choix les plus fréquents en matière de fenêtres en aluminium, en raison de sa polyvalence esthétique, la simplicité du montage et ses hautes performances fonctionnelles.

La fenêtre Durable 70 s'adapte parfaitement aux différentes conditions climatiques et aux besoins d'efficacité énergétique.



1.3 W/(m<sup>2</sup>K)



44 dB



 ISOLATION THERMIQUE  
**1.3** W/(m<sup>2</sup>K)

 ISOLATION PHONIQUE  
**44** dB

**100% RECYCLABLE**  
**GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium de 70 mm à rupture de pont thermique
- 2** Taille maximale d'ouverture de la fenêtré : 1600 x 2600 mm
- 3** Vitrage : double ou triple, épaisseur maximale de 48 mm
- 4** Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
- 5** 3 Joints
- 6** Les types de montage suivants sont possibles:
  - Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent être installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140,160 ou 180 mm
  - Rénovation : ailette de 35 mm, 55 mm et 70 mm en fonction des besoins constructifs

Les caractéristiques de cette fenêtre vous permettent la construction avec une plus grande hauteur; la forme et les types d'ouverture peuvent être adaptés exactement à vos besoins.

Possibilités d'utiliser les parcloles rectangulaires.

Options de vitrage: vitrage thermique, anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métalliques, texturées, imitation bois, bicolores et même peinture antibactérienne.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties, charnières cachées. En option, il est possible d'intégrer d'autres systèmes de sécurité, plusieurs points de fermetures ou capteurs d'alarme.

Types d'ouverture : à la française, oscillante, oscillo-battante, oscillo-coulissante, accordéon.