

DURABLE 60

Esthétique. Sécurité. Isolation.

Les portes d'entrée représentent un ornement qui définit le caractère de votre maison.

La porte Durabil 60 signifie, en plus de la conception, la sécurité sans compromis, l'avantage d'une fermeture solide et étanche en tout moment, sans pertes d'air et de chaleur.



1.5 W/(m²K)



34 dB

 ISOLATION THERMIQUE
1.5 W/(m²K)

 ISOLATION PHONIQUE
34 dB



**100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS**

- 1** Profil en aluminium de 60 mm à barrière thermique
- 2** Dimension maximale pour les portes à 1 vantail
1300 x 2650 mm
- 3** Vitrage: simple ou double, épaisseur maximale 38 mm
- 4** Panneaux décoratifs en aluminium, épaisseur maximale
38 mm
- 5** Intercalaires vitrage: aluminium
- 6** 2 Joints
- 7** En option vous pouvez intégrer d'autres systèmes de
quincaillerie de sécurité, plusieurs points de fermeture ou
des capteurs d'alarme
- 8** Possibilité de montage en rénovation, dormant à ailette
de 35 mm, 55 mm et 70 mm

La dimension et la forme de ces portes sont à votre choix. Vous pouvez les avoir à une conception classique ou vous pouvez les personnaliser en fonction du style de votre maison.

Modèles à montants placés à l'horizontale, à la verticale, obliquement ou avec des panneaux décoratifs en PVC.

Couleurs : blanc, couleurs mates, métallisées, structurées, imitation de bois, bicolores, (gamme RAL) et même peinture antibactérienne.

Options de vitrage : thermique, phonique, antieffraction, sécurité, variété de verres dépolis et décoratifs.

Différents types de panneaux décoratifs en aluminium.

Quincaillerie disponible en différentes formes et couleurs, poignées et charnières assorties.

Types d'ouverture : intérieure ou extérieure